

Robustní Efektivní Výkonný

- Digitální ukazatel teploty a rychlosti
- Jednoduchá obsluha
- Vysoká životnost a spolehlivost
- Ekonomicky a uživatelsky přívětivý
- Šířka svaru 40, 90 nebo 100 mm



Bezkonkurenční horkovzdušný automat pro dokonalé svařování střešních, hydroizolačních fólií, který se stejně dobře uplatní i při izolaci základů. Velkou výhodou je možnost využití speciálního KITu na svařování asfaltových pásů.

Technické parametry

Napětí	[V]	230/400
Frekvence	[Hz]	50/60
Výkon	[W]	4600/5700
Teplota	[°C]	20-620
Rychlost	[m/min]	0 - 7
Rozměry	[mm]	620 x 400 x 320
Hmotnost	[kg]	35
Třída ochrany	I	

Objednací čísla

5215939 LarOn 4600W/230V

5215996 LarOn 5700W/400V

Verze pro bitumenové pásy (90 a 100 mm) na dotaz u prodejce.

Příslušenství



Obj. č. 5201001
Transportní box pro
LarOn



Obj. č. 5201310
Mosazný kartáč 140 mm



Obj. č. 5201210
Nůž na fólie + 20 čepelí s
háčkem



Obj. č. 5201320
Jehlová zkoušečka svaru